

TABLEAU COMPARATIF

DÉTENDEURS

PREMIER ÉTAGE

Piston compensé : réaction de respiration ultrarapide quelle que soit la pression ou la profondeur.

Membrane équilibrée : chambre sèche délivrant un débit d'air élevé quelle que soit la pression de la bouteille.

Piston aval traditionnel : Performances fiables et entretien minimal.

XTIS

Corps tout en titane

Chambre sèche

Sorties Moyenne Pression [HFP*]

Sorties Haute Pression

Sorties pivotantes

Réglage extérieur
Pression intermédiaire

Chapeau 5 sorties HFD optionnel

DEUXIÈME ÉTAGE

Clapet compensé : Débit d'air ultra-élevé restant stable dans toutes les conditions

Clapet à débit optimal : Tube d'admission et clapet special "OFD" haut débit

Aval traditionnel : Fonctionnement simple, et grand degré de résistance et de fiabilité

Tube d'admission en titane

Logement du clapet en métal

Composants métalliques

Effort inspiratoire réglable

VIVA coaxial réglable

VIVA réglable

Grande membrane

Défecteur haute performance

Embout Super Confort haut-débit

Embout compact Hi-Flow

Arrivée de tuyau réversible

Couleurs en option : capot

Couleurs en option :
embout et protecteur de flexible

SERIE A



MK25 EVO/
A700 CARBON BT

MK25 EVO/
A700

MK17 EVO/
A700

SERIE S



MK25T EVO/
S620 Ti

MK25 EVO/
S620 Ti

MK17 EVO /
S620Ti

MK25 EVO/
S600

	•	•		•	•		•
			•			•	
	•	•		•	•		•
				•			
	5 HFP	5 HFP	4 HFP	5 HFP	5 HFP	4 HFP	5 HFP
	2	2	2	2	2	2	2
	•	•		•	•		•
	•	•	•	•	•		•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
				•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•
				•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•
							•
	•	•	•	•	•	•	•

*HFP = High Flow Port Port : Port Haut Débit, offrant un débit d'air supérieur de 15% aux ports moyen pression standard.

